

РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ



ОПИСАНИЕ

Регуляторы напряжения 8402.3702 предназначены для автоматического регулирования напряжения на выходе генераторной установки переменного тока F000BL0407 «BOSCH» с номинальным напряжением 14 В или аналогичных.

Климатическое исполнение О категория 2 ГОСТ 15150-69.

ОСОБЕННОСТИ

Применяемость:

Генераторы 231004527R, 231006385R, 231007633R, ALB0408AN, ALB0408DD, ALB0408GB, ALB0408KL, ALB0408LV, ALB0408WA, ALB0408YX, ALB0468DD, ALB0468KL, ALB7303KL, ALB8458DD, F000BL0407, F000BL0408, F000BL0456, F000BL0457, F000BL04L1, F000BL04M7, F000BL04R7, F000BL04R8, F000BL04TE, F000BL061B, F000BL061C, F000BL0628, F000BL0676, F000BL0719, F000BL07C3, F000BL07C4

Аналоги: BOSCH: 0272220706, 0272220707, 0272220736

KRAUF: ARB0408AD, ARB0408PE, ARB0408UT

UTM: RB0408A

Возможность использования:

Данный регулятор напряжения используется совместно с выпрямительными ограничительными блоками без дополнительных диодов в составе генераторов.

Масса регулятора напряжения, г, не более 60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Диапазон рабочих температур, °C	- 40 ... +125
Напряжение регулирования с АКБ при $t = 25 \pm 10^\circ\text{C}$ и нагрузке генератора 5А, В	14,35...14,65
Максимальный ток выходной цепи, А	5,0
Остаточное напряжение на выходе при токе 5А, В	не более 0,5
Верхний порог индикации по выходу, В	16,00 ... 17,00
Нижний порог индикации по выходу, В	10,50 ... 11,50
Порог индикации по низкому фазному напряжению, В	0,5... 5,0
Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В	30

РАЗМЕРЫ

